

PAROC BORR OCH TILLBEHÖR

PAROC Betongborr L 6,3 (XFD 001)

PAROC Betongborr S 5,0 (XFD 002)

PAROC Borrfrörlängare (XFD 003)

PAROC Skruvbits T25 (XFT 005)



PAROC Betongborr L 6,3 (XFD 001) med SDS-anslutning är lämplig för borrar av betong och tegel. Borren används för förborring före montering av fasadskruv HECO Multi Monti, betong (XFS 004). Borrens diameter är 6,3 mm och den är tillgänglig för borrhjup 300-450 mm.

PAROC Betongborr S 5,0 (XFD 002) med borrarstopp är lämplig för borrar av betong och tegel. Borren används för förborring innan isolerhållare SFS R45x85/TI-T25-6,3 monteras i betong (XFM 005). Borrens diameter är 5 mm, borrhjupet 35 mm och den finns i 100 mm längd.

PAROC Borrfrörlängare (XFD 003) används vid tjockare isoleringsskikt för att förlänga XFD 002 med 500 mm lång förlängningsdel med SDS och konisk infästning. Borrfrörlängaren levereras med en kil som kan användas för att lossa betongborren från borrfrörlängaren.

PAROC Skruvbits T25 (XFT 005) används vid installationen av isoleringshållare. Denna bits har Torx T25 och universellt 1/4-tums sexkantshuvud som passar alla borrar, slagskruvdragare och manuella skruvmejslar. Bitsen är lämplig för installation av både isolerhållare SFS RP45x120/BS-4,8 trä (XFM 004) och isolerhållare SFS R45x85/TI-T25-6,3 betong (XFM 005).

GODKÄNNANDEN:

-

ANVÄNDNING:

Isolerverktyg

FÖRPACKNING / FÖRVARING:

Kartong

DIMENSIONER

| Produktkod | Diameter | Längd / Borrhjup | Förpackning | EAN 64380 |
|---|----------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| PAROC Betongborr L 6,3 (XFD 001) | 6,3 mm | 360 mm / 300 mm 410 mm / 350 mm 510 mm / 450 mm | 1 borr / kartong | 8566708 8566707 8566706 |
| PAROC Betongborr S 5,0 (XFD 002) | 5 mm | 100 mm / 35 mm | 1 borr / kartong | 8571085 |
| PAROC Borrfrörlängare (XFD 003) | | 500 mm | 1 borrfrörlängare / kartong | 8571085 |
| PAROC Skruvbits T25 (XFT 005) | 6,3 mm | 350 mm | 1 bit / kartong | 8571086 |



Teknisk information som lämnas häri tillhandahålls utan ansvar eller skyldighet och ges och accepteras på mottagarens egen risk. Eftersom förhållanden kan variera och ligger utanför vår kontroll, framför och ansvarar Paroc inte för noggrannheten eller tillförlitligheten i data som är associerade med särskild användning av någon produkt som beskrivs häri. Paroc förbehåller sig rätten att ändra detta dokument utan föregående meddelande. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group Oy. Detta datablad är giltigt i följande länder: Sverige. © Paroc 2023